

AC-5000 IK

Fingerprint & Card Terminal

دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد اثر انگشت

ویژگی ها

- شناسایی اثر انگشت تقلبی
- تشخیص اثر انگشت زنده و واقعی
- شناسایی خودکار اثر انگشت بی نیاز از زدن کلید
- پشتیبانی از دو کارتخوان ۱۲۵ کیلوهرتز و ۱۳/۵۶ مگاهرتز
- ضد رطوبت و گرد و غبار
- IP65

مشخصات

- نمایش آنلاین تردد پرسنل
- دارای درگاه Wiegand, RS485, LAN
- قابلیت تعریف ۱۰ اثر انگشت برای هر پرسنل
- قابلیت اتصال کارتخوان جانبی از طریق پورت استاندارد وایگند
- دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد یا کنترل دسترسی هوشمند
- دارای رله و سنسور ورودی جهت کنترل کامل گیت های ورود و خروج
- دارای حسگر خودکار اثر انگشت هنگام لمس سنسور توسط انگشت واقعی
- دارای صفحه نمایشگر گرافیکی رنگی ۳۲۰*۲۴۰ پیکسل از نوع TFT رنگی
- قابلیت ثبت تردد توسط اثر انگشت، شناسه و کارت به صورت مجزا و یا ترکیبی از آنها
- دستگاه با طراحی بسیار شیک و زیبا طراحی شده که ضد آب و ضد گرد و غبار می باشد
- برنامه ریزی و کنترل دستگاه به جهت ثبت و یا عدم ثبت تردد در زمان های تعیین شده
- با قابلیت باز کردن قفل های برقی و مغنت و همچنین اتصال به گیت های ورود و خروج
- امکان قرار دادن دستگاه کنترل تردد در شبکه های کامپیوتری LAN به عنوان یک NODE
- مجهز به کارتخوان بدون تماس ۱۲۵ کیلوهرتز یا کارت مایفر با فرکانس ۱۳/۵۶ مگاهرتز
- قابلیت انتقال اثر انگشت کاربران از یک دستگاه کنترل تردد به دستگاه های دیگر از طریق شبکه
- مجهز به حسگر خودکار کره ای ضد خش با توانایی شناسایی اثر انگشت تقلبی و زنده (منحصر بفرد)
- امکان استفاده از باتری خارجی Li-ion Polymer جهت ادامه کارکرد دستگاه کنترل تردد هنگام قطع برق (اختیاری)
- قابلیت اتصال اثر انگشت جانبی جهت صرفه جویی در هزینه خرید دستگاه دوم با قابلیت کنترل آنها از طریق پورت RS485
- این دستگاه کنترل تردد با یک طراحی فوق العاده و ظاهری حرفه ای دارای قفل کنترل، هشدار، دکمه خروج و سنسور در می باشد



CPU	ARM Cortex-A5, 536MHz Processor	Memory	32MB Nor Flash/128MB Nand Flash/128M DDR
LCD	2.8" Color LCD	Max Users	20.000
Communication	TCP/IP, Wiegand In/Out, RS485, RS232	Log Capacity	64.000
Dimension	88(W) x 175(H) x 43.5(D) mm	Certificates	KC, CE, FCC, RoHS
RFID Card Option	125KHz-EM & HID Prox Card, 13.56MHz ISO14443 A/B or Mifare, 13.56 MHz HID iClass,		

