

## دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد کارتی و اثranگشت

### AC2000

Fingerprint & Card Terminal



ویژگی ها

شناسایی خودکار اثranگشت  
بی نیاز از زدن کلید



شناسایی اثranگشت تقلیبی  
تشخیص انگشت زده و واقعی



روش بلوتوث موبایل کلیدجیت ثبت تردد  
یا کنترل درب (منحصر به فرد)



ضد رطوبت و گرد و غبار



مشخصات

- ثبت تردد توسط کارت و اثranگشت به صورت مجزا و یا ترکیبی و یا موبایل
- کارتزنی با استفاده از روش بلوتوثی موبایل کلید جهت اجازه ورود پرسنل میهمان به مجموعه
- تشخیص خودکار اثranگشت هنگام لمس سنسور توسط اثranگشت واقعی
- مجهز به حسگر کره ای ضد خش با توانایی شناسایی اثranگشت تقلیبی و زنده
- قابلیت تعریف ۱۵ اثranگشت برای هر پرسنل
- تنظیمات دستگاه و تعریف پرسنل توسط نرم افزار یونیس و اپلیکیشن Unis-B Plus و V-Card از طریق بلوتوث
- ضد گرد و غبار و رطوبت با استاندارد IP65، مناسب جهت محیط های خارج سالن
- مجهز به کارتخوان بدون تماس ۱۲۵ کیلو هرتز یا کارت مایکر با فرکانس ۱۳/۵۶ مگاهرتز
- قابلیت اتصال اثranگشت جانبی جهت صرفه جویی در هزینه خرید دستگاه دوم با قابلیت کنترل آنها از طریق درگاه RS 485
- دستگاه اکسس کنترل با قابلیت اتصال کارتخوان جانبی از طریق پورت استاندارد وایگند
- قابلیت کنترل و شناسایی اثranگشت در چهارحالت دستگاه به تنها یک سرور به تنها یک ترکیب دو حالت سرور و ترمینال
- دارای رله و سنسور ورودی جهت کنترل کامل گیت های ورود و خروج
- دارای درگاه TCP/IP، RS 485، Wiegand
- قابلیت دریافت اطلاعات از طریق درگاه شبکه
- قابلیت انتقال اثranگشت و کاربران از یک دستگاه به دستگاه های دیگر از طریق شبکه
- امکان قراردادن دستگاه در شبکه های کامپیووتری TCP/IP به عنوان یک NODE
- دستگاه حضور و غیاب و دستگاه کنترل تردد اثر انگشت همزمان

CPU	ARM9, 400 MHZ CPU	Memory	32MB NOR , 64MB DDR RAM
LCD	N/A	Max Users	10,000 (1/1) 1,500 (1,N)
Power Consumption	12V.Max 400mA (4.8W)	Log Capacity	51,000
Communication	Bluetooth , TCP/IP , Wiegand In/Out , RS485	Certificates	KC, CE, FCC, ROHS
Dimensin	58*191*62 mm	RFID Card Option	125 KHz EM/ 13.56 MHz Smart card/Felica/DESFire/HID Prox (optional)/HID iClass(optional)



191

58

62