



## دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد ثبت چهره و اثر انگشت

### UBio-X Pro 2

Face Performance & Fingerprint Terminal



#### ویژگی ها

- تشخیص چهره با دوربین متحرک  
عدم نیاز به خم شدن مقابل دستگاه
- پشتیبانی از سیستم VOIP
- ظرفیت بالای حافظه  
۵۰۰ هزار کاربر و ۱۰ میلیون تردد
- پشتیبانی همزمان از دو کارتخوان  
۱۲۵ کیلوهرتز و ۱۳/۵۶ مگاهرتز
- سیستم عامل اندروید  
با پردازنده چهار هسته ای
- صفحه نمایش تمام رنگی ۵ اینچ لمسی



#### مشخصات

- قابلیت ثبت تردد توسط چهره، اثر انگشت، کارت، رمز و یا ترکیب چند حالت
- قابلیت شناسایی افراد به هنگام راه رفتن از میان گیت های کنترل تردد
- مجهز به سنسور کره ای ویردی ضدخش و ضدتقلب
- دارای رله و سنسور ورودی جهت کنترل کامل گیت های ورود و خروج
- با قابلیت دریافت اطلاعات از طریق درگاه شبکه و یا (Wi-Fi اختیاری)
- دارای تقویم فارسی و میلادی و تنظیم اتوماتیک ساعت بر اساس نیمه سال (تابستانی)
- مجهز به کارتخوان بدون تماس ۱۲۵ کیلوهرتز و کارت مایفر با فرکانس ۱۳.۵۶ مگاهرتز همزمان
- دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره و اثر انگشت با قابلیت شناسایی چهره تا فاصله ۳ متری
- مجهز به دو عدد دوربین با کیفیت بالا و شناسایی سریع چهره حتی در محیط های خیلی کم نور
- حرکت اتوماتیک دوربین ساعت حضور و غیاب در زوایای مختلف جهت پیدا کردن صورت برای افراد با قامت های متفاوت (منحصر بفرد)
- دقت بسیار بالای دستگاه کنترل تردد تشخیص چهره در جلوگیری از ورود افراد غیر مجاز که برای احراز هویت از ماسک های سه بعدی یا عکس پرینت شده استفاده می نمایند.
- ثبت آسان چهره با استفاده از دوربین دستگاه حضور و غیاب یا ارسال عکسی که با موبایل گرفته و به سرور انتقال داده شده، سپس جهت عکس پرسنلی آپلود می گردد.
- برگرفته از الگوریتم های پیشرفته که سرعت تطبیق آن در بین ۲۰ هزار چهره کمتر از ۱ ثانیه فراهم شده است.

OS	Android 6.0	Fingerprint Sensor Type	Optical Sensor
CPU	1.0 GHz Quad Core(Cortex-A9) + 900 MHz Dual Core (Cortex-A7)	Memory	eMM 16 GByte + 8 GByte DDR3 2 GB RAM (512 x 4)+512 MB
Display	5" Color TFT LCD with Touch	Certificates	KC, CE, FCC
RF/ Smart Card Option	13.56 MHz Smart Card Reader, 125 KHz-EM, HID/iClass (optional), RF Card Reader	Interface	RS-232/RS485,Wiegand In/Out Wi-Fi (optional),SD Card Socket, LAN
Capacity	Up to 20,000 (1 Face/ 1 User) Up to 500,000 (1 Finger/ 1User)	Face 1:20,000 Templates < 1sec Fingerprint 1:100,000 Templates < 1 sec	Event Logs: 10 Million Photo Logs: 20,000
Dimension (W.H.D)	149.7 x 208 x 56.4 mm	Operating Temperature	-20 ~ 60 ℃

